SALCO
شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب
SOUTH ALUMINUM CORPORATION

TECHNICAL SPECIFICATION DOCUMENT

Date : 11/02/2026	Rev.: 02	Sheet: 1 of 1

TITLE :	**Sidewall Conveyor for 6061AP012**
Document Producer:	**A.Ziaei**
Data Sheet Number :	**DG0505DE-DS-6071-Mec-0175**

Material Type: Butts, Baked Scrap, Green Scrap	Material Density: 800 kg/m^3
Lump Size: ≤ 100 mm	Ambient moisture content: 20-56 %
Capacity Requirement: 40 ton/h	Temperature: 20-60 ℃
Conveyor Type: Inclined Belt Conveyor	Belt Cross Section: Sidewall Cleated Belt Conveyor
Belt Thickness: 8 mm	Base Belt: EP 630/3
Polly Diameter: 600 mm	Sidewall Inset (SI): 125 mm
Belt length: 73000 mm	Sidewall Pitch(SP): 60 mm
Belt Width (BW): 800 mm	Pocket Width (PW): 400 mm
Sidewall Width (SW): 75 mm	Cleat Pitch (CP): 300 mm
Sidewall Height (SH): 200 mm	Cleat Height (CH): 180 mm
Sidewall Style: HDS with Fabric Reinforcement	Cleat Style: TCS

